




## BSO 04 mit HKD 2.2k SK

Stand: 11.11.2014



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*heizen auf bayerisch.*



# Planung und Einbau

## BSO 04 mit HKD 2.2k SK

geprüft nach

EN 13229

### Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung	kW	8
Brennstoffumsatz	kg/h	2,5
Abgasmassenstrom	g/s	9
Abgastemperatur	°C	210
notwendiger Förderdruck <sup>1)</sup>	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	25
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

### Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	780 x 565
Bauhöhe	mm	1826
Höhe Erweiterungsring	mm	-

### Abstände

zur Anbauwand mit Strahlungsblechen <sup>2)</sup>	cm	0
zur Anbauwand ohne Strahlungsbleche <sup>2)</sup>	cm	5
zur Decke	cm	50

### Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	4 / 4
---	----	-------

### Luftquerschnitte <sup>3)</sup>

Zuluft	cm <sup>2</sup>	318
Umluft	cm <sup>2</sup>	592

### Gewicht

Gesamtgewicht	kg	573
---------------	----	-----

### erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) bei zu schützender Wand ist eine Vormauerung/Ersatzdämmstoff erforderlich

3) vorhandene Luftöffnung

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with a horizontal line pattern, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.